



Caractéristiques Ledvance Panneau  
LED Compact 33W 3630lm - 865  
Lumière du Jour | 60x60cm - UGR <25  
- Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf.                         | 247035                     |
| EAN                          | 4099854017025              |
| Marque                       | Ledvance                   |
| Nom du fabricant             | PL COMP 600 V 33W 865 DALI |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                      |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                      |
| Gamme                        | PANEL COMPACT              |

## Informations techniques

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                     |
| Tension (V)                       | 220-240                         |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali              |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour             |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour            |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs  |
| Couleur Claire                    | Blanc                           |
| Options de couleur                | Couleur unique                  |
| Lampe Incluse                     | Oui                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                             |
| Indice de Protection              | IP40 - Résistant à la poussière |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule          |
| Connexion du Luminaire         | Screwless terminal, 4-Pole |
| Finition du Réflecteur         | Opaque                     |
| Facteur de puissance           | >0.90                      |
| Référence Article              | Panneau LED                |

## Informations de l'appareil

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Montage                       | Encastré                                       |
| UGR                           | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                               |
| Température de fonctionnement | -10 to +45                                     |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                     |
| Couleur du Luminaire          | Blanc  |
| Matériaux                     | Aluminium                                      |
| Couleur du boîtier            | Blanc  |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 32      |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**