



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C 60W  
8000lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Interact Dimmable - Câblage  
Traversant

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 249566                             |
| EAN                          | 8719514965362                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED80S/840 WIA TW3 L1500 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                              |
| D-Mark                       | Oui                                |

## Informations techniques

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Couleur Claire                    | Blanc   |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 133.3   |
| Facteur de puissance              | >0.90   |
| Longueur                          | 150cm   |

Référence Article

Réglette LED Étanche

## Informations de l'appareil

Montage

Surface

Connexion du Luminaire

PI [Connecteur push-in 5 pôles]

Couverture Optique

PC (Polycarbonate)

Indice de Protection

IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau)

Indice IK = Résistance au choc

IK08 - 5 Joule

Température de fonctionnement

De -20 à +35

Matériaux

PC (Polycarbonate)

Couleur du Luminaire

Gris

Couleur du boîtier

Gris

Eclairage de Secours

Pas d'éclairage de secours

Gamme

CoreLine

## Dimensions

Longueur (mm)

1515

Largeur (mm)

80

Hauteur (mm)

85

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**