



Specificaties Philips LED Highbay  
BY122X Coreline G5 Aluminium Grijs  
203W 30000lm 85x85D - 840 Koel Wit |  
IP65 - Interact Dimbaar

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 246375                          |
| EAN                        | 8719514956056                   |
| Merk                       | Philips                         |
| Fabrikantnaam              | BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                          |
| Levensduur (uur)           | 75000                           |

## Technische Informatie

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd             |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Philips Interact |
| Inclusief Lamp               | Ja                           |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                      |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                 |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit                |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave  |
| Lichtkleur                   | Wit                          |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                 |
| Gradenbundel (graden)        | 85                           |
| Kantelbaar                   | Nee                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 150                          |

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Powerfactor     | >0.95                |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Type product    | LED High Bays        |

## Armatuur Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| EOC8                     | 95605600                    |
| Montage                  | Opbouwmontage               |
| Armatuur Aansluiting     | Aansluitingseenheid 3-polig |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)          |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule           |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                  |
| Kleur Armatuur           | Grijs                       |
| Behuizing                | Aluminium                   |
| Kleur behuizing          | Grijs                       |
| Product Serie            | BY122X                      |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 530 |
| Breedte (mm) | 393 |
| Hoogte (mm)  | 126 |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren